



Závesné elektrické kotly ● eloBLOCK



## Závesné elektrické kotly eloBLOCK VE 6 - VE 28

Závesné elektrické kotly na vykurovanie s elegantným digitálnym displejom a eBus rozhraním.



Komfort pre môj domov



## Vlastnosti a vybavenie kotla eLoBLOCK

- Závesný elektrokotol s elegantným vzhľadom a digitálnym displejom
- Výkonový rad 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 kW
- Pripojenie k regulátoru pomocou eBus rozhrania
- Plynulá modulácia výkonu
- Postupné spínanie výkonu špirál
- Možnosť obmedzenia maximálneho výkonu a nastaviteľná maximálna teplota vykurovacej vody
- Integrované všetky bezpečnostné prvky
- Zobrazenie teploty a tlaku vykurovacej vody (integrovaný tlakomer)
- Diagnostika
- Integrované vysoko-účinné obehové čerpadlo a expanzná nádoba
- Možnosť automatického odopínania výkonových stupňov v závislosti na zaťažení domácej el. siete pri použití externého odopínacieho zariadenia
- Spínanie cez HDO
- Vo verzii 6K a 9K možnosť pripojenia na 1-fázovú sieť 230V
- Trieda energetickej účinnosti pri vykurovaní D
- Príprava na podlahové kúrenie - kontakt havarijného termostatu podlahového kúrenia
- Protimrazová ochrana kotla a externého zásobníka

## Pohodlné a čisté vykurovanie s elektrokotlom eLoBLOCK

Závesný elektrický kotol na vykurovanie eLoBLOCK so zárukou kvality značky Vaillant poskytuje pohodlné vykurovanie bez závislosti na plyne a iných fosílnych palivách.

Elektrokotol eLoBLOCK vám zabezpečí pohodlné a čisté vykurovanie s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku.

### Pripojenie regulácie s rozhraním eBus

Vďaka eBus rozhraniu dochádza k neustálej výmene a porovnávaní dát medzi regulátorom a kotlom. Výkon kotla sa plynulo prispôbuje požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku zbytočnému kolísaniu teploty vykurovaného priestoru a nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady pri vykurovaní.

Ovládací panel umožňuje zobrazenie aktuálnych hodnôt, ako je teplota, tlak vo vykurovacom systéme, alebo aktuálny výkon kotla priamo na displeji.



Technické údaje	Jedn.	eLoBLOCK							
		VE 6	VE 9	VE 12	VE 14	VE 18	VE 21	VE 24	VE 28
Výkon	kW	6	9	12	14	18	21	24	28
Rozsah menovitého tepelného výkonu	kW	1,0 - 6,0	1,0 - 9,0	2,0 - 12,0	2,3 - 14,0	2,0 - 18,0	2,3 - 21,0	2,0 - 24,0	3,0 - 28,0
Trieda ErP		D							
Rozsah nastavenia pre vykurovanie	°C	25 - 85							
Rozsah nastavenia pre ohrev TV (v kombinácii s ext. zásobníkom TV)	°C	35 - 70							
Elektrické napätie	V,Hz	3x 230V/400V + N + PE, 50Hz							
Menovitý prúd ističa (*pri 1x230V)	A	10 (*32)	16 (*50)	20	25	32	40	40	50
Objem expanznej nádoby	l	7							
Min. - max. prevádzkový tlak	bar	0,8 - 3							
Rozmery (v x š x h)	mm	740 x 410 x 315							

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

### Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'jušťa 45, 909 01 Skalica  
Tel.: +421 34 6966 101  
Zákaznícka linka: +421 34 6966 128  
www.vaillant.sk

### Váš Vaillant predajca: